



Die *Abschirmfarbe A 301* ist ein elektrisch leitfähiger Spezialanstrich, der konzipiert wurde um damit vornehmlich elektrische 50 Hz-Wechselfelder in Wohnräumen zu eliminieren. Zu diesem Zweck wird die Farbe auf 'strahlende' Wände, Decken oder Fußböden aufgetragen und geerdet.

Auch elektrische Gleichfelder (statische Aufladungen) werden mittels eines geerdeten Anstrichs ausgezeichnet abgeleitet.

Die *Abschirmfarbe A 301* kann man auf sämtlichen Untergründen auftragen die in Wohnräumen vorkommen, wie z.B. Putzflächen, gestrichene oder tapezierte Flächen Gips- oder Holzplatten u.a. Sie lässt sich rollen oder streichen, ist aber auch spritzfähig. In der Praxis bestens bewährt hat sich ein Auftragen mittels einer „Quaste“ in der Größe 3 x 12 cm. Die bearbeiteten Flächen können anschließend übertapeziert oder überstrichen werden.

Die *Abschirmfarbe A 301* kann ohne weiteres, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit 10 bis 20 % Wasser verdünnt werden - was am besten durch einen Versuch ermittelt wird. Die Ergiebigkeit kann man dadurch ohne weiteres auf 12 bis 15 qm/kg steigern.

Die *Abschirmfarbe A 301* ist eine wasserlösliche Dispersionsfarbe mit einem Polymer wie es allgemein in „Bio-Wandfarben“ Verwendung findet. Beim Trocknen können somit keinerlei Lösungsmittel oder sonstige schädigende Dämpfe austreten. Auch bleiben die behandelten Flächen atmungsaktiv. Zur Herstellung der elektrischen Leitfähigkeit wird ein amorpher Kohlenstoff verwendet.

Der erforderliche Erdanschluss lässt sich einfach herstellen, indem ein Stück blanke Kupferlitze von 15-20 cm Länge auf der Wand festgetackert und an dem Schutzleiter der nächsten Steckdose angeschlossen wird. (Durch einen leichten Riss an der Wand kann die Litze versenkt werden.) Die Kupferlitze wird satt mit Abschirmfarbe angestrichen, um eine innige Verbindung zur behandelten Wandfläche herzustellen.

Achtung :

Der Elektroanschluss sollte nur von einem Elektro-Installateur ausgeführt werden.

Preis pro kg € 44.50 inkl. Mehrwertsteuer.

Bei größeren Mengen erhalten Sie ein extra Angebot.

Bezugsadresse:

Geobiologischer – Beratungsdienst – Dieter Kugler – Abt-Walther – Weg 4  
83670 Bad Heilbrunn – Telefon 08046 – 188829 – Fax 188 538-  
Email:DieterKugler@hotmail.com

**Nicht im Elektrohhandel. beim Maler oder im Baumarkt erhältlich.**