



Bestell-Nr.:

**RL95**

### Eigenschaften

- zur großflächigen Abschirmung niederfrequenter elektrischer Wechselfelder und Ableitung statischer Ladungen
- Faservlies, dampfdiffusionsoffen
- einfach zu verlegen
- bedingt reißfest

Elektrisch leitfähiges Faservlies auf Graphitbasis, dampfdiffusionsfähig, bedingt reißfest, flexibel. Das Abschirmvlies "**Rubens-Light**" ist einfach zu verlegen und wird vorzugsweise in Wohn- und Arbeitsräumen eingesetzt. Zur sicheren Abschirmung niederfrequenter elektrischer Wechselfelder und Ableitung statischer Ladungen ist eine Erdung notwendig. Das Erdungszubehör ist im Lieferumfang nicht enthalten.

**Bitte beachten Sie unser Merkblatt "Sicherheitshinweise und Erdungsvorschriften".**

### Technische Daten

Oberflächenwiderstand:	< 2 kOhm/□
Bahnbreite:	950 mm
Gewicht:	60 g/qm
Dicke:	0,12 mm
Farbe:	schwarz
Lieferform:	Meterware oder in ganzen Rollen zu 50 m Länge (47,50qm)
Preis pro qm	€ 12.18 inkl. Mwst. – ab 10 qm 5% Rabatt

### Materialmuster

